

MaxiCharger AC Wallbox

7.4kW | 11kW | 22kW



MaxiCharger AC Wallbox



Hızlı AC Şarj

Daha hızlı ve verimli şarj

- Yüksek hızlı AC Şarj için 32A, 22 kW güç desteği
- Güvenilir ve tüm araçlara uyumlu şarj
- Autel Charge uygulaması üzerinden ayarlanabilir ve kontrol edilebilir



Yüksek Güvenilirlik ve Dayanıklılık

Uzun Kullanım Ömrü

- Uluslararası standartlara uygun
- Tüm hava koşullarında kullanım için IP65 koruma sınıfı
- - 40°C~+55°C arasında tam güçte şarj imkanı



Bulut Tabanlı Akıllı Şarj

Kullanım Kolaylığı

- Autel Cloud bağlantısı ile kolay kontrol, izleme ve bakım imkanı
- Elektrik maliyetlerini düşürmek için dinamik enerji dengeleme özelliği
- Kolay bakım imkanı

Genel Bakış

MaxiCharger AC Wallbox



Dinamik Güç Paylaşımı



5-inch LCD Dokunmatik Ekran (Opsiyonel)



Bluetooth, Wi-Fi, Ethernet, 4G (Opsiyonel), RS485



AC 30mA + DC 6mA Kaçak Koruma



Şarj Kablosu Kilitlenebilir (Soket Tipi için)



Web Arayüzü ile Güncelleme



Bulut Portalı ve OCPP Uyumluluğu



IP65 ve IK10 Koruma Sınıfı



Anlık Bildirim ve Rapor

Teknik Özellikler

Ürün Bilgileri

Şarj modu	Mod 3
Giriş/çıkış gücü ve akımı	Tek faz 7.4kW/32A; Üç faz 22kW/32A
Giriş / çıkış gerilimi	Tek faz 230V±15% ; Üç faz 400V±15% ; 50Hz
Topraklama tipi	TT, TN
Konnektör tipi	IEC 62196 Tip-2 Fiş, 5 metre
Kaçak Akım Koruma	AC 30mA + DC 6mA
Koruma	Aşırı akım, Yüksek gerilim, Düşük gerilim
Kart Okuyucu (Opsiyonel)	ISO 15693, ISO 14443
Enerji Ölçüm Doğruluğu	+/- 1.0%;

Genel Özellikler

IP ve IK Koruma Sınıfı	IP65 (IP54 Soket versiyon için); IK10 (Ekran: IK08)
Çalışma rakımı	2000m
Çalışma Sıcaklık Aralığı	-40°C ~ +55°C
Depolama Sıcaklık Aralığı	-40°C ~ +85°C
Montaj Şekli	Duvara veya ayak ile zemine
Boyutlar (Y×G×D)	336 × 187 × 85 mm

Kullanıcı Arayüzü

Durum göstergesi	LED / APP / Dokunmatik ekran (Opsiyonel, 5 inch LCD, 800*480)
Kullanıcı arayüzü	Autel Charge APP; Autel Charge Cloud
Bağlantı	Bluetooth, Wi-Fi, Ethernet, 4G (Opsiyonel), RS485
İletişim Protokolü	OCPP 1.6J; Modbus TCP/IP
Kullanıcı Doğrulaması	APP, RFID card, Tak-çalıştır

Yazılım Güncellemesi

Web Portal ile Uzaktan

Sertifikasyon ve Standartlar

Güvenlik ve Uyumluluk	IEC 61851-1, IEC 62955, EN 50663, EN 50665
Sertifikasyon	CE (TÜV)
Garanti Süresi	36 ay

* Gösterilen tüm resimler yalnızca gösterim amaçlıdır. Gerçek ürün ve teknik özellikler, ürün geliştirmeye bağlı olarak değişebilir

evebişarj

EVEBİ Enerji Ltd. Şti.

☎ Telefon Numarası: +90 507 730 14 60

✉ E-Mail: info@evebisarj.com

🌐 Website: evebisarj.com